

Via Maltese, 62/64 - 90146 Palermo (PA) - Italia  
Tel. 091 685 1784 Mobile +39 351 8753628  
e-mail: info@allfoodproject.com website: www.allfoodproject.com.com  
C.F. GLLBGI66L21G273C VAT Number 03765550821 Company Registered Number 162241

Estimate No. **6935** of the **06/30/2026**

#### Info

CHIAMACI per una consulenza GRATUITA Tel. 091 685 1784 o  
SCRIVICI su Whatsapp +393518753628

| Cod. art. | Descrizione                       | Qtà | Prezzo            | Sconto | Importo | C. Iva |
|-----------|-----------------------------------|-----|-------------------|--------|---------|--------|
| AFP/022   | Banco bar refrigerato BBL4500AB4P | 1   | <b>5.439,00 €</b> |        |         | 22.00  |



- Semilavorato da rivestire con pannelli
- Unità condensatrice incorporata - Predisposizione per bancalina - Alimentazione v 230/50hz monofase - Piano con vaso
- Misure cm l 450 x p 70 x h 113,1

**Accessori :**

- Maggiorazione cassettera telescopica nr. 2 cassetti ( Nr. 1 cassetto da Gn 1/3 H 14,1 cm + 1 cassetto da Gn 2/3 h 34 cm ) - Per cella refrigerata - Per nr. 1 vano
- Maggiorazione cassettera telescopica nr. 2 cassetti GN 1/2 - Per cella refrigerata - Per nr. 1 vano
- Maggiorazione cassettera telescopica nr. 3 cassetti Gn 1/3 altezza 14,1 cm - Per cella refrigerata - Per nr. 1 vano
- Maggiorazione sportello a vetro per N. 1 vano - Per cella refrigerazione ventilata
- Sportello a vetro per nr. 1 vano - Per cella refrigerata statica
- Sportello doppio per birra nr. 2 vani - Per cella refrigerata
- Sportello per nr. 1 vano per cella refrigerata
- Struttura per senza piano per cassa

**Optionals :**

- CANOTTI PER BOTTIGLIE Ø mm 95
- CASSETTO PER CASSA - PER VANO NEUTRO
- DOPPIO LAVELLO TONDO cm Ø 42 x h. cm 17 CON SCARICO - SALDATO SU PIANO INOX
- GRIGLIA IN PST PER FONDO CELLA REFRIGERATA
- GRIGLIA INOX PER FONDO CELLA REFRIGERATA
- GRIGLIA SUPPLEMENTARE IN FILO PLASTIFICATO PROF. Cm 68,5 (detrarre quando si sostituisce lo sportello con la cassettera)
- GRIGLIA SUPPLEMENTARE IN SCATOLATO ACCIAIO INOX PROF. Cm 68,5
- ILLUMINAZIONE INTERNA PER CELLE REFRIGERATE (N.1 LED)
- KIT DI VENTILAZIONE CON N. 1 VENTOLA PER BANCHI REFRIGERATI CON EVAPORATORE A SCOMPARSA (obbligatorio con porte vetrate)
- KIT DI VENTILAZIONE CON N. 2 VENTOLE PER BANCHI REFRIGERATI CON EVAPORATORE A SCOMPARSA (obbligatorio con porte vetrate)
- KIT N. 1 SERRATURA
- LAVELLO QUADRATO CON SCARICO cm L 40 x P 40 x h 20 SALDATO SU PIANO INOX
- LAVELLO TONDO cm Ø 42 x h. cm 17 CON SCARICO - SALDATO SU PIANO INOX
- MISCELATORE AD UNA LEVA LUNGA - Altezza cm 17 - Altezza con leva alzata cm 27,7

**Refrigerazione :**

- statica
- statica con evaporatore a scomparsa
- ventilata

## Technical Sheet

|                                                                       |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Vano sportello cm 60 x 44                                             | Frontale semilavorato da pannellare                                      |
| Piano di lavoro con invaso                                            | Struttura portante in tubolare di acciaio                                |
| Altezza mobile cm 95                                                  | Dim. cm l 450 x p 70 x h 113,1                                           |
| Temperatura cella °C +4/+8                                            | Scarico idrico cella con attacco da 1/2"                                 |
| Fiancate esterne in lamiera plastificata (semilavorate da pannellare) | Versioni disponibili con piano liscio senza invaso e / o senza bancalina |
| Sbrinamento automatico                                                | Lavello • carico idrico con attacco da 3/8" per il rubinetto monoleva    |
| Pareti e fondo della cella in acciaio inox                            | In versione senza unità condensatrice o con unità condensatrice remota   |
| NORMA CE                                                              | Cella refrigerata con isolamento poliuretano • Monoblocco                |
| Numero 4 sportelli refrigerati                                        | Piedini regolabili                                                       |
| Pareti e fondo della cella in acciaio inox AISI                       | In versione senza unità condensatrice o con unità condensatrice remota   |



[+ clicca qui per aggiungere un prodotto](#)



Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 Vi informiamo che i Vs. dati saranno utilizzati esclusivamente per i fini connessi ai rapporti commerciali tra di noi in essere. Vi preghiamo di controllare i Vs. dati anagrafici, la Partita IVA e il Codice Fiscale. Non ci riteniamo responsabili di eventuali errori.